

Touches de fonctions

**CVs PD05A pour platine Y6400 HFR-701
V1.0**

Touche	Fonction	Description
F5	Mode manœuvre	Vitesse réduite de moitié Feux blancs avant et arrière allumés

Table des CVs DH05C gen2
CVs PD05A pour platine Y6400 HFR-701
V1.0

CV	Valeur
2	10
3	2
5	60
39	131
49	2
50	3
52	15
61	40
137	2

Programmation

**CVs PD05A pour platine Y6400 HFR-701
V1.0**

CV		Fonction	Fx	Description
		Contrôle moteur		
2	10	tension de démarrage		Plage de vitesse réduite et régulation moteur coreless
3	2	acceleration		
5	60	Vitesse maximum		
49	2	Largeur d'impulsion 2=4ms de largeur d'impulsion		
50	3	Variante de régulation 3=très douce		
		Connections, Stay-Alive		
137	2	2=switch-off energy saver ()		Anti-clignotement des feux sur rupture de courant
		Mode manœuvre		
39	131	1=LV (feux blancs AV) 2=LR (feux blancs AR) 128=Vitesse de manœuvre	F5	Vitesse réduite de moitié Feux blancs avant et arrière allumés
61	40	Vitesse de manœuvre		
		Diminution luminosité phares		
52	15	Valeur d'atténuation des feux		Intensité des feux blanc avant et arrière diminuée

Historique

**CVs PD05A pour platine Y6400 HFR-701
V1.0**

V1.0 02/12/2023 Y6400 avec PD05A gen2